

تعداد کانال	قطر داخلی (mm)	قطر خارجی (mm)	سایز لوله (mm)
۳	۱۱۰	۱۲۹	۱۱۰ (۴ in)
۴	۱۶۰	۱۸۷	۱۶۰ (۶ in)
۵	۲۰۰	۲۳۳	۲۰۰ (۸ in)
۷	۲۵۰	۲۹۱	۲۵۰ (۱۰ in)
۹	۳۱۵	۳۶۷	۳۱۵ (۱۲ in)
	۴۰۰	۴۶۸	۴۰۰ (۱۶ in)
	۵۰۰	۵۸۴	۵۰۰ (۲۰ in)
	۶۰۰	۷۰۸	۶۰۰ (۲۴ in)
	۷۰۰	۸۲۷	۷۰۰ (۲۸ in)

استفاده چندگانه به منظور حفاظت از انواع کابل فیبر نوری،

کابل های ارتباط الکترونیکی، کابل های

برق، کابل های کنترل، کابل های مخابراتی، کابل های

کواکسیال و...

قابلیت ردیابی سابداکت

استحکام صد در صد در برابر زلزله و مقاومت بی نظیر در

برابر سرما و رشد ترک و هرگونه فشار بیرونی

قابلیت استفاده در پروژه های مخابراتی

قابل عرضه بصورت ۳، ۴، ۵، ۷ و ۹ سابداکت بنا به

درخواست مشتری با مترهای مختلف

صرفه جویی قابل ملاحظه در زمان و هزینه نصب، تعمیر

و نگهداری

بدون نیاز به اتصال در مکان های منحنی

قابلیت نصب در مکان های باریک